

# Instrukcja montażu

dotyczy: IG-BL-0316

## Borderline

Elastyczne obrzeża stalowe  
do rabatek i ścieżek żwirowych

### Elementy montażowe dostarczone w zestawie:

- ✓ płaskie szpile montażowe dł. 305/410mm

### Potrzebne narzędzia:

- ✓ młotek
- ✓ piła do metalu/szlifierka kątowa
- ✓ poziomica
- ✓ taśma miernicza
- ✓ farba w sprayu
- ✓ sznurek
- ✓ szufła/szpadel


Przykładowy  
sposób  
aplikacji



1

## PRZYGOTOWANIE MIEJSCA INSTALACJI

Należy oznaczyć miejsce instalacji obrzeża przy pomocy sprayu lub innego widocznego oznaczenia, następnie wykopać rowek o głębokości 10cm.



2

## UKŁADANIE OBRZEŻY

Obrzeże należy układać tak, aby szpile montażowe znalazły się po tej stronie obrzeża, która będzie niewidoczna po zakończeniu instalacji.

Producent przewiduje po trzy szpile montażowe na element.



Po ułożeniu obrzeża w wymaganej pozycji, przez specjalne oczka należy przełożyć płaskie szpile montażowe i wbić je wstępnie młotkiem w grunt. Na tym etapie nie należy wbijać szpil montażowych do końca, a ostatnie dwa oczka zostawić puste. Posłużą one do dołączenia kolejnego elementu.

3

## ŁĄCZENIE OBRZEŻY

Obrzeża należy połączyć tak, jak pokazano na schemacie obok i ustabilizować płaskimi szpilami montażowymi. Szpile należy wbijać młotkiem, kontrolując położenie obrzeża.




W momencie gdy obrzeże znajdzie się we właściwym położeniu, można dobić wszystkie szpile montażowe poniżej górnej krawędzi obrzeża.

4

## CIĘCIE I TWORZENIE NAROŻNIKÓW

Obrzeża można łatwo przycinać na wymaganą długość przy pomocy zwykłej piłki do metalu lub szlifierki kątowej.

Narożniki można uzyskać przez zgięcie obrzeża pod wymaganym kątem. Można skorzystać ze stołu warsztatowego, imadła lub innego podobnego narzędzia. Można również naciąć obrzeże szlifierką kątową.



## RYZYKA URAZU PRZY PRACY



### **OSTRE KRAWĘDZIE I NAROŻNIKI OPIŁKI W CZASIE CIĘCIA**

Noś rękawice i okulary ochronne.  
Zabezpiecz ciało długimi rękawami  
i nogawkami. Chronь uszy przed  
hałasem.



### **BĄDŹ BEZPIECZNY**

Noś ubranie dobrze widoczne –  
odblaskowe, kask z nausznikami, buty  
ochronne i inne elementy ochronne  
wymagane przez BHP na Twojej  
budowie.

## OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza instrukcja jest tylko wytyczną. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność montażu produktu w najlepszy możliwy sposób w danym miejscu aplikacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady ani szkody wynikające z niewłaściwego montażu jak i złej jakości robót.

Dystrybutor w Polsce:

**Driftwood s.c.**

tel. +48 22 208 7 802

biuro@driftwood.pl

www.driftwood.pl

